

连云港市信海清污有限公司

一级清污单位能力等级自评报告

船舶污染清除单位名称		连云港市信海清污有限公司					
仓库地点	中山中路 265 号	能力等级自评结论				符合一级资质的所有要求	
项目	《能力要求》附件的要求					公司实际情况	
	功能要求	一级	二级	三级	四级	数量	单项要求
围油栏	开阔水域 (m)	总高 \geq 1500mm	\geq 2000	\geq 1000	—	—	2000 米 符合
	非开阔水域 (m)	总高 \geq 900mm	\geq 3000	\geq 1000	\geq 1000	\geq 1000	3000 米 符合
	岸线防护 (m)	总高 \geq 600mm	\geq 4000	\geq 2000	\geq 1000	\geq 400	4000 米 符合
	防火 (m)	总高 \geq 900mm	\geq 400	\geq 200	\geq 200	—	400 米 符合
收油机	回收能力 (m ³ /h)	高粘度	\geq 300	\geq 150	\geq 30	\geq 15	(3 套) 符合收油要求
		中低粘度	\geq 100	\geq 100	\geq 50	\geq 10	(3 套) 符合收油要求
喷洒装置	船上固定式 (台)		\geq 4	\geq 2	—	—	4 套 喷速 140L/MIN
	便捷式 (台)		\geq 8	\geq 4	\geq 2	\geq 1	8 套 喷速 83L/MIN
清洁装置	热水 (台)		\geq 4	\geq 2	\geq 1	\geq 1	4 台 最高温度 155° C 最大压力 23mpa
	冷水 (台)		\geq 2	\geq 1	\geq 1	\geq 1	2 台 最大压力 23mpa
吸油材料	吸油拖栏 (m)		\geq 4000	\geq 1000	\geq 500	\geq 300	4000 米 直径为 220mm
	吸油毡 (t)		\geq 12	\geq 6	\geq 3	\geq 1	8 吨 (按 要求 配备 60%) 符合
溢油分散剂	常规型 (t)		\geq 20	\geq 10	\geq 2	\geq 1	12 吨 (按 要求 达到 60%) 符合
卸载装置	总卸载能力 (t/h)		\geq 300	\geq 200	\geq 100	\geq 25	\geq 330 有 2 台 150m ³ /h 卸载泵
临时储存装置	临时储存能力 (m ³)		\geq 1600	\geq 1000	\geq 400	\geq 100	1650 符合
污染物处置	液态污染物处置能力 (t/d)		\geq 100	\geq 50	\geq 20	\geq 10	\geq 104 符合

	固态污染物处置能力 (t/d)	≥10	≥5	≥2	≥1	≥12	符合
船舶	溢油应急处置船 (艘)	≥2	≥1	—	—	2	航速均达到 12 节
	辅助船舶 (艘)	≥8	≥6	≥3	≥2	8	配套功能都已设置
	化学吸收剂	≥3	—	—	—	3	符合
作业人员	高级指挥 (人)	≥3	≥3	≥2	≥2	3	符合要求都有证书
	现场指挥 (人)	≥8	≥6	≥4	≥3	8	符合要求都有证书
	应急操作 (人)	≥40	≥30	≥20	≥15	40	符合要求都有证书
综合保障	应急响应时间 (h)	≤4	≤4	≤2	≤2	符合要求	
	通讯保障	船用高频、雷达维护良好, 相关人员配备了若干手持高频, 码组长配备了电信优派对讲手机。					
	后勤保障	有一支专业的后勤保障队伍为应急人员服务提供食宿、医疗救护、物资运输、人员安全防护。					
方案和预案	污染清除作业方案	有					
	污染物处理方案	有					
	应急预案	有					